TECNOLOGIA INTELIGENTE SOLAR

TECNOLOGIA UBICUA

Para todas partes al mismo tiempo

Ficha de Producto

Ref: US-30

FAROLA INTELIGENTE SOLAR

- FAROLA monoblock inteligente con detección de movimiento
- Alta luminosidad: 3000-3600 lúmenes
- Baterías de alta capacidad: 10.000/40.000 mAh para mas de 1000 recargas y de fácil sustitución
- Coeficiente de estanqueidad IP65.
- Diseño ultrafino con robusta carcasa en aleación de aluminio
- Con entrada de carga de 9V a 24V en caso de fallo solar
- Adaptable a instalación mural o sobre pie vertical gracias a su robusto cabezal con giro de 160º
- 4 horas de alumbrado inteligente aumentando en un 30% con detección de presencia
- Posibilidad de comunicación audio visual y control wifi

Certificación CE / ROHS / IP65

APLICACIONES:

* CALLES, PASEOS, BULEVARES, PLAZAS
* PARKINGS
* PERIMETROS DE INSTALACIONES MILITARES,DEPORTIVAS, INDUSTRIALES
* URBANIZACIONES
* EXPLOTACIONES AGRICOLAS, GRANJAS
* CAMPUS UNIVERSITARIOS
* VIALES ETC.....

Producto patentado nº201610716709.5

SELECCION Y GARANTIA

Ficha de Producto

Ref: U3-30

FAROLA INTELIGENTE SOLAR

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Panel solar	50W-18V, 17% de eficiencia
LED	30W
Luminosidad	3000-3600 lúmenes
Potencia	30W
Tipo de luz	6000ºK
Vida de los LED	50.000 horas
Método de carga	Solar
Baterías	325 WH li-ion
Tiempo de carga	6-8 horas (1000 W/m2)
Autonomía de alumbrado	Mas de tres noches
Encendido/apagado	Automáticos con interruptor crepuscular
Altura de la instalación	4-5 mts
Materiales	Carcasa: Aleación aluminio Pantalla : Policarbonato
Coeficiente de estanqueidad	IP65
Accesorios	- Sensor de movimiento - Audio/video comunicación IP (opcional) - Control wifi (opcional)
Temperaturas de funcionamiento	-25ºC a 65ºC
Tamaño	438*880 mm
Peso neto	15 kg
Peso bruto	16,5 kg