Ficha de Producto

Ref: CDT-M

Sistema de control de acceso de alto rendimiento y fiabilidad que integra la tecnología de reconocimiento facial y la medición de temperatura sin contacto control de acceso a establecimientos públicos y privados

1. Controla simultáneamente la detección de la temperatura corpora y la identificación facial para permitir o no, el acceso a un establecimiento.
2. El módulo de detección de temperatura de muñeca sin contacto, tiene un rango de medición de 30ºC a 45ºC ,la precisión de la medición según franja de temperatura va de 0,1ºC a 0,5ºC, y la distancia de medición de la temperatura es de 12,5cm;
3. la tasa de reconocimiento facial es > 99%, y la tasa de reconocimiento erróneo es <1%;
4. soporta reconocimiento local fuera de línea (sin conexión IP) con una capacidad de almacenamiento de caras (1: N) de hasta 10000 personas;
5. Cámara bidireccional de baja iluminación y HD1080P con un objetivo de gran apertura F1.6, adecuada para una variedad de escenas luminosas complejas para reproducir imágenes de alta calidad.
6. Soporta la función de detección en vivo con binoculares (2D) para evitar eficazmente el engaño, como en el caso de las fotos y los vídeos;
7. Micrófono y altavoz incorporados para la función de intercomunicación bidireccional
8. Tiene funciones de alarma como anti sabotaje, tiempo muerto de apertura de la puerta y de tiempo extra de cerrado, Interconexión con alarma de fuego para permanecer siempre abierta cuando la alarma de fuego está activada.

Ficha de Producto

Ref: CDT-M

SIETEMA DE CONTROL DE ACCESO

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

PARAMETROS	DESCRIPCIÓN
Sistema operativo	Sistema Operativo. Linux embebido.
Tasa de reconocimiento facial	>99%
Tiempo para reconocimiento	200ms
Almacenamiento de caras	10.000p
Kakuron	100K
Almacenamiento interno	4GB
Número de grabaciones	30.000 grabaciones.
Rango de temperatura de medida.	Desde 30°a 45°
Precisión de medida	0.1°
Tasa de error en la medida	0.3°
Distancia para la medida	12.5cm
Métodos de verificación	Reconocimiento facial en lista blanca（1: N） Lector de tarjeta（1:N） Verificación testigo（1:1） Reconocimiento facial + medida de temperatura corporal
Combinación control de entrada con apertura de puerta	Control facial, contraseña, código QR, tarjeta magnética y reconocimiento mutuo, métodos apertura de la puerta remota/ APP
Comunicación	Red adaptable con puerto de 10/100Mbps. 4G（opción externa）
Tipo de tarjeta de acceso	El área del lector de tarjetas IC soporta lectura de tarjeta tipo：Mifare
Gestión de personal	Soporta adición, actualización y supresión de la biblioteca de personal
Gestión de grabaciones	Soporta grabación en el terminal y grabación en tiempo real.
Interface	Cable de red × 1, entrada de Wiegand × 1, salida de Wiegand × 1, RS485 × 1,entrada de alarma × 2, salida de alarma × 1, USB 2.0 × 1, interfaz de bloqueo de puerta × 1, interfaz magnética de puerta × 1, pulsador de apertura de puerta × 1
Fuente de alimentación	DC12V±25%
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas; resolucion: 600 × 1024
Cámara	Dual ; 2MP 1080P
Luz de relleno	Un grupo de luz blanca de relleno, un grupo de luz infrarroja de relleno
Dimensiones (L × W × H)	134.0mm*33.0mm*305.0mm
Método de instalación	Placa colgante de montaje estándar de metal, montaje en superficie de apoyo.
Condiciones de trabajo	-20°~65°, H<95% No condensation (Standard controles de acceso)
Ubicación propuesta.	Interior, ambiente sin viento