



SOLARTDI

Antonio Tornero Jimenez
967616116 / 637449028
Pol.Ind.Romica-Avd A- Parcela 8-3
02008 Albacete

tdi@solartdi.com

www.solartdi.com



TARIFA ALUMBRADO SOLAR MONOBLOCK INTELIGENTE LiFePO4

MODELO	IMAGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PVP	EMBALAJE	EJEMPLO DE INSTALACIÓN
TDI-E340		1, Solar Panel : 50W (Mono) 2, Battery: LiFePO4: 230.4WH 3, Led : 40W, 90pcs LED 160lm/W CCT: 6000K (OEM Acceptable) 4, 5, Material : Aluminum (Anodised Technology) 6, Charging time : 6-8hrs 7, Working time : 3-5nights PIR 8, Mounting bracket adjustable , pole < 80mm 9 ,Working Temp:-20°C+65°C IP65 10, Warranty : 2years 11, Lighting mode: Remote for 3 modes options 12, Installation height:6-8m , Space : 18-20m	438,00 €	Product size : 1040*328mm CTN 1:112*40*13CM CTN 2: 42*20*22CM CTN 1 G.W /N.W : 9/9.5KG CTN2: G.W /N.W : 2.2/2.5KG 20FT: 350pcs , 40GP: 725pcs , 40HQ: 850pcs	
TDI-E360		1, Solar Panel : 75W (Mono) 2, Battery: LiFePO4: 307.2WH 3, Led : 60W, 120pcs LED 160lm/W 4, CCT: 6000K (OEM Acceptable) 5, Material : Aluminum (Anodised Technology) 6, Charging time : 6-8hrs 7, Working time : 3-5nights PIR 8, Mounting bracket adjustable , pole < 80mm 9 ,Working Temp:-20°C+65°C IP65 10, Warranty : 2years 11, Lighting mode: Remote for 3 modes options 12, Installation height:8-10m , Space : 24-30m	573,00 €	Product size : 1490*328mm CTN 1 :158*40*13CM CTN 2: 42*20*22CM CTN1: G.W /N.W : :14.2/14.7KG CTN2 G.W /N.W : 2.2/2.5KG 20FT: 280pcs , 40GP: 580pcs , 40HQ: 680pcs	
TDI-E380		1, Solar Panel : 85W (Mono) 2, Battery: LiFePO4: 384WH Led : 80W, 180pcs LED 160lm/W CCT: 6000K (OEM Acceptable) 3, 4, 5, Material : Aluminum (Anodised Technology) 6, Charging time : 6-8hrs 7, Working time : 3-5nights PIR 8, Mounting bracket adjustable , pole < 80mm 9 ,Working Temp:-20°C+65°C IP65 10, Warranty : 2years 11, Lighting mode: Remote for 3 modes options 12, Installation height:8-10m , Space : 24-30m	829,00 €	Product size : 1640*328mm CTN 1 173*40*13CM CTN 2: 42*20*22CM G.W /N.W :16/17KG G.W /N.W : 2.2/2.5KG 20FT: 259pcs , 40GP:532pcs , 40HQ: 619pcs	
TDI-E310		1, Solar Panel : 85W (Mono) 2, Battery: LiFePO4: 460.8WH 3, Led : 100W, 180pcs LED 160lm/W 4, CCT: 6000K (OEM Acceptable) 5, Material : Aluminum (Anodised Technology) 6, Charging time : 6-8hrs 7, Working time : 3-5nights PIR 8, Mounting bracket adjustable , pole < 80mm 9 ,Working Temp:-20°C+65°C IP65 10, Warranty : 2years 11, Lighting mode: Remote for 3 modes options 12, Installation height:8-10m , Space : 24-30m	865,00 €	Product size : 1640*328mm CTN 1 173*40*13CM CTN 2: 42*20*22CM G.W /N.W :16/17KG G.W /N.W : 2.2/2.5KG 20FT: 259pcs , 40GP:532pcs , 40HQ: 619pcs	

1> Descuento profesional variable en función de las condiciones EXW, FOB, CIF, DDU, DDP

2> Condiciones de pago; 30% para el inicio de la producción y 70% para embarque de la mercancía.

3>.Certificados; todas nuestras farolas estan certificadas CE, ROHS, FCC, ISO Estandares

4> Los precios incluyen la farola completa y funcional pero no el soporte, pié/báculo

5>Posible personalización dem embalage, prestaciones de alumbrado y de cámara , Color Temperatura 2700-6500K a elección del cliente.

Para la customización del producto podemos ayudarle con el diseño y la traducción a otros idiomas. Igualmente podemos ofrecer formación de producto a sus equipos de ventas.