



Antonio Tornero Jimenez

967616116 / 637449028

Po.Lnd.Romica-Avd A- Parcela 8-3

02008 Albacete

tdi@solartdi-com



TECNOLOGÍA SOLAR DE SEGURIDAD VIAL , CIVILIZACIÓN VERDE

MODELO	IMAGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PVP	EMBALAGE	EJEMPLO DE INSTALACIÓN
STLTDI-04-C		<p>LUZ INDICADORA DE TRAZADO VIAL</p> <p>1. Solar panel: 0.44W monocrystalline silicon 2. Battery : 1.2V/1200MAH Ni-MH battery 3. Working Time: Constant lighting work for 3nights , flash mode can work for 25days . 4. Lighting mode option : Flash or constant 5. LEDColor: white, yellow, red, green, blue are optional. 6. Led Qty : 6pcs/8pcs/10pcs 5mm super bright LED lights 7. Visual distance: >1000 meters 8. Light control : 400-500Lux 9. Service life: 3 years 10. Working environment: -20°C~+75°C 11. Material: carcasa de aluminio fundido a presión + claraboya y pantalla de material de PC anti UV y anti amarillamiento. 12. Resistencia al agua y a la compresión estática: IP68, la resistencia a la compresión estática es superior a 30 toneladas</p>	29,00 €	<p>Product Size 12.3*12.3*4.8cm Box size:13.5*13.5*5CM mm, 1 pcs/box Carton size:41*28*29CM 30 pcs/CTN G.W.:22.5 KG</p>	
STLTDI-04-A		<p>LED INDICADOR DE LINEA DE ANDEN PEATONES Y CARRIL BICICLETAS</p> <p>【Solar panel】 0.2W 【LED】 6pcs RGBYW 620-650nm 【Battery】 NI-MH 800mAh 【Material】 PC+Aluminum 【Charging time】 6-8H 【Lighting time】 7-10 days 【Frequency】 120times/min, >500M 【IP Level】 68 【Sensor】 Photocell 【Working temperature】 -25°C-60°C 【Warranty】 12Months AUTOENCENDIDO/APAGADO. Luz fija o intermitente</p>	11,00 €	<p>Product Size 106*95*22mm Box size:120*120*50 mm, 2 pcs/box Carton size:400*275*280 mm, 60 pcs/CTN G.W.:20 KG</p>	
STLTDI-04-B		<p>LED SEÑALAMIENTO URBANO DE BARRAS DE PASO DE CEBRA Y LINEAS DE ARCEN</p> <p>【Solar panel】 0.2W 【LED】 6pcs RGBYW 620-650nm 【Battery】 NI-MH 800mAh 【Material】 PC+Aluminum 【Charging time】 6-8H 【Lighting time】 7-10 days 【Frequency】 120times/min, >500M 【IP Level】 68 【Sensor】 Photocell 【Working temperature】 -25°C-60°C 【Warranty】 12Months AUTOENCENDIDO/APAGADO. Luz fija o intermitente</p>	10,00 €	<p>Product Size 103*103*23mm Box size:120*120*50 mm, 2 pcs/box Carton size:400*275*280 mm, 60 pcs/CTN G.W.:20 KG</p>	
STLTDI-02		<p>LUZ DE PELIGRO SOLAR</p> <p>【Solar panel】 9W 【LED】 95PCS visible >1000M 【Battery】 12V 7AH lead acid 【Material】 PC+Aluminum 【Charging time】 6-8H 【Lighting time】 72Hrs continous discharging time :200H 【Frequency】 60times/min 【IP Level】 65 【Sensor】 Photocell 【Working temperature】 -25°C-60°C 【Warranty】 12Months ENCENDIDO Y APAGADO DÍA/NOCHE AUTOMATICO</p>	131,00 €	<p>Product Weight: 7KG Product Size : 350*350*150mm Packing Size : 500*305*485 (2P CS)</p>	
STLTDI-03-B		<p>LUZ SOLAR PARA CONTROL DE TRÁFICO (CUATRO PILOTOS DE DOBLE CARA)</p> <p>【Solar panel】 10W 【LED】 20pcs*4 (Half Blue+Half Red) ,Blue 460±5NM. Red 625±5NM >1000m 【Battery】 12V 14AH lead acid 【Material】 PC+Aluminum 【Charging time】 6-8H 【Lighting time】 72Hrs continous discharging time :200H 【Frequency】 120times/min 【IP Level】 65 【Sensor】 Photocell 【Working temperature】 -25°C-60°C 【Warranty】 12Months CONTROL AUTOMÁTICO ó MANUAL DE ENCENDIDO Y APAGADO</p>	131,00 €	<p>Product Size 520*170*250MM Mounting hole dia:φ80MM Carton Size: 530*305*485MM</p>	

1> Descuento profesional variable en función de las condiciones EXW, FOB, CIF, DDU, DDP
2> Condiciones de pago: 30% para el inicio de la producción y 70% para embarque de la mercancía.

3> Certificados: todas nuestras farolas estan certificadas CE, ROHS, FCC, ISO Estandares

4> Los precios incluyen la farola completa y funcional perono el soporte, pié/báculó

5>Posible personalización dem embalage, prestaciones de alumbrado y de cámara , Color Temperatura 2700-6500K a elección del cliente.

Para la customización del producto podemos ayudarle con el diseño y la traducción a otros idiomas. Igualmente podemos ofrecer formación de producto a sus equipos de ventas.